



Ficha Técnica

DULUB - DOT 3

O DULUB DOT 3 é um fluido para freio e embreagens hidráulicas com alto ponto de ebulição. O DOT 3 atende os limites especificados pelas normas nacionais e internacionais e as supera. O DULUB DOT 3 atende às normas ABNT NBR 9292 - Tipo 3 e é certificado pelo INMETRO. TECNOLOGIA: O DOT 3 é essencialmente mistura de glicóis e atua contra corrosão e oxidação. É compatível com borrachas e com materiais não metálicos.

Modo de Aplicação

Verificar o nível do fluido no veículo ao menos uma vez por mês. Substituir o fluido conforme manual do fabricante. Na ausência dessa recomendação, trocar a cada 12 meses. Trocar sempre o conteúdo total do sistema de freio, nunca apenas completar o volume. Quando recomendado FLUIDO DE FREIO DOT 3, não substituir por nenhum outro tipo.

Características Típicas

| DULUB DOT 3 | |
|---------------------------------|------------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS | |
| Aspecto | Líquido Limpido |
| Densidade | 1,09 a 1.15 g/ml |
| pH | 7,0 a 11,5 |
| Cor | Azul |
| Ponto de Ebulição | > 205 °C |
| Teor de Água | < 0,4 % |

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

4 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens

DULUB DOT 3 é apresentado em frascos de 200ml embalados em caixas com 24 unidades e frascos de 500ml embalados em caixa de 24 unidades



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 24.01.2022



DUNAX LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

www.dulub.com.br