



Ficha Técnica

DULUB BÁSICO C-10

É um óleo lubrificante neutro, de cor clara e alta qualidade, formulado a partir de óleo básico mineral de petróleo selecionado. Possui grau ISO VG 32. DULUB BÁSICO C-10 é recomendado para a lubrificação e limpeza de equipamentos industriais, máquinas de costura e uso em sistemas circulatórios que exijam do óleo resistência à oxidação e proteção contra a corrosão. DULUB BÁSICO C-10 pode ser utilizado em indústrias têxteis (fiação, tecelagem, malharia, entre outros). DULUB BÁSICO C-10 apresenta elevada emulsibilidade e baixo ponto de fluidez. Atende a classificação de desempenho ISO VG 32. Composição química: óleo básico mineral e aditivos antiespumante, anticorrosivo e antioxidante.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Benefícios para o veículo

- Estabilidade a oxidação e boa proteção contra corrosão e ferrugem;
- Reduz a formação de borras e depósitos, garantindo o não espessamento em serviço;
- Redução das paradas não programadas e dos custos de manutenção;
- Vida útil prolongada do óleo e redução dos custos relacionados com paradas não programadas da produção.

Características Típicas

DULUB BÁSICO C-10			
Propriedade	Uni.	Típico	
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,862	
Viscosidade	mm ² .s ⁻¹ (cSt)	40°C	100°C
		29,90	5,34
Índice de viscosidade	---	112	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	230	
Ponto de Fluidez	°C	-21	
Corrosão de lamina de Cobre 3h	100°C	1a	
Cinzas oxidadas	(%peso)	0,001	
TAN	(mgKOH.g ⁻¹)	0,02	

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019



DUNAX LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

www.dulub.com.br