

DULUB PROBASIC 10W30 SN

Lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. É recomendado para uso em motores de alta performance dotados de injeção eletrônica, multiválvulas de turbo alimentados. Proporciona menor consumo de lubrificante e economia de combustível. Atende as especificações API SN / ILSAC GF-5. Grau SAE 10W30. DULUB PROBASIC 10W30 SN é composto de óleo mineral selecionado, bases sintéticas do grupo III e uma seleção de aditivos únicos que lhes conferem um excelente comportamento a frio, redução das emissões de gases e melhores resultados na conservação do motor. DULUB PROBASIC 10W30 SN prolonga o intervalo de troca de óleo do motor, danos e deterioração no seu funcionamento ao proporcionar maior limpeza dos pistões e partes lubrificadas. DULUB PROBASIC 10W30 SN atende aos níveis de desempenho API SN / ILSAC GF-5, ACEA A5/B5. Composição química: óleo mineral e básicos do grupo III e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Benefícios para o veículo

- Maior limpeza dos pistões e peças moveis do motor;
- Maior economia de combustível e redução de emissões;
- Maior controle na formação borras e depósitos no motor;
- Maior resistência a degradação, mesmo em condições extremas;
- Superior desempenho a baixa temperatura - rápida fluidez do óleo para uma partida mais suave e com menos desgaste das partes moveis do motor;
- Maior resistência a volatilidade em elevadas temperaturas;
- Maior economia de combustível com menor emissão de gases.

Características Típicas

DULUB PROBASIC 10W30 SN			
Propriedade	Uni.	Típico	
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,865	
Viscosidade	mm ² . s ⁻¹ (cSt)	40°C	100°C
		77	11
Índice de Viscosidade	---	132	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	220	
Ponto de Fluidez	°C	-36	
Corrosão de lâmina de Cobre 3h	100°C	1b	
		TBN	(mgKOH.g ⁻¹)

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019