

Dulub Protetivo Para Radiadores Diesel

DULUB PROTETIVO PARA RADIADORES DIESEL é um composto químico diluído – PRONTO PARA USO desenvolvido a base de polímeros ativos semissintéticos de elevada performance, alta condutividade térmica e bases especiais anticorrosivas orgânicas, não tóxicas ao meio ambiente. É livre de nitritos, fosfatos, aminas e silicatos. Superior proteção contra corrosão, inibe a formação de espuma, baixa o ponto de congelamento e eleva ponto de fervura da água. Compatível com juntas, retentores, elastômeros e outras peças não metálicas que compõe todo sistema de arrefecimento do veículo. **COMPOSIÇÃO:** Polímeros sintéticos, bases especiais anticorrosivas orgânicas, água desmineralizada e corante. **ESPECIFICAÇÃO:** Atende ao ensaio de corrosão ABNT NBR 13705/2016. **APLICAÇÃO:** Substituir o líquido conforma manual do veículo. Na ausência desta recomendação, executar a limpeza completa do sistema de arrefecimento do motor com água pura. Após a limpeza esgotar todo o sistema. Preencher o sistema com o produto. **ESTE PRODUTO JÁ VEM PRONTO PARA USO. NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR ÁGUA.**

Características Típicas

DULUB PROTETIVO PARA RADIADORES GASOLINA		
TIPO DE ENSAIO	ESPECIFICADO	RESULTADO
Aparência	Límpida	OK
Cor	Verde Padrão Dulub	OK
pH	7,5 a 11,5	9,4
Tempo de quebra de espuma	0 a 5 segundos	3,9
Ensaio de corrosão de Cobre	3,1
Ensaio de corrosão de Solda	≤ 20,0 mg	5,1
Ensaio de corrosão de Latão	≤ 10,0 mg	2,3
Ensaio de corrosão de Aço	≤ 10,0 mg	3,9
Ensaio de corrosão de Ferro	≤ 20,0 mg	7,1
Alumínio	≤ 30,0 mg	4,9

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local

Precauções

ATENÇÃO! NOCIVO SE INGERIDO. Mantenha a embalagem fechada após o uso. Evite contato com a pintura. Não reutilizar a embalagem. Em caso de contato com os olhos, lave com a água em abundância. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

Prazo de Validade

02 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

EM CASO DE INTOXICAÇÕES: Caso sinta indisposição, contate o centro de assistência toxicológica. Não descartar no meio ambiente (solo, esgoto, redes pluviais etc.). O lançamento em redes de esgoto ou corpos hídricos está condicionado ao atendimento à legislação vigente. Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 20.01.2023