



LANÇAMENTO EXCLUSIVO

# FLUIDOS DE FREIOS

L I N H A C O M P L E T A



LINHA LEVE, PESADA E ALTA PERFORMANCE

[WWW.DULUB.COM.BR](http://WWW.DULUB.COM.BR)

## LINHA AUTOMOTIVA FLUIDOS DE FREIOS



O Fluido de Freios DULUB® DOT 3 é um fluido de uso severo, à base de glicol, formulado para uso em freios a disco ou tambor de veículos nacionais e importados, sejam carros de passeio, caminhões e motocicletas, onde o Fluido DOT 3 é especificado.

**Tecnologia:** O DOT 3 é essencialmente mistura de glicóis e atua contra corrosão e oxidação. É compatível com borrachas e com materiais não metálicos. Certificado pelo INMETRO.

**Atende às normas:** ABNT NBR 9292 Tipo 3; FMVSS nº116 DOT 3; SAE J1703.

**Propriedades:** Ponto de Ebulição: típico 205°C / Ponto de ebulição úmido: típico 154°C

**Embalagem:** Caixa 24x200 mL / 24x500 mL

**Vida útil:** 3 anos.

O Fluido de Freios DULUB® DOT 4 é um fluido de uso severo, à base de glicol, formulado para uso em freios a disco ou tambor de veículos nacionais e importados, sejam carros de passeio, caminhões e motocicletas, onde o Fluido DOT 4 é especificado.

**Tecnologia:** O DOT 4 é essencialmente mistura de glicóis e atua contra corrosão e oxidação. É compatível com borrachas e com materiais não metálicos. Certificado pelo INMETRO.

**Atende às normas:** ABNT NBR 9292 Tipo 4; FMVSS nº116 DOT 4; SAE J1703.

**Propriedades:** Ponto de Ebulição: típico 230°C / Ponto de ebulição úmido: típico 165°C

**Embalagem:** Caixa 24x200 mL / 24x500 mL

**Vida útil:** 3 anos.



O Fluido de Freios DULUB® DOT 4 LV (Low Viscosity) é um fluido para freio e embreagem hidráulica, classe de segurança 6, com baixíssima viscosidade, recomendado especialmente para uso em veículos equipados com ABS e ASR com um ponto de ebulição elevado e excelente desempenho a baixas temperaturas.

**Tecnologia:** Maior período de troca. Viscosidade baixíssima, melhor resposta de frenagem. Fluidos 100% sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais metálicos, não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO.

**Atende às normas:** ABNT NBR 9292 Tipo 4LV

**Propriedades:** Ponto de Ebulição: típico 250°C / Ponto de ebulição úmido: típico 165°C

**Embalagem:** Caixa 24x200 mL / 24x500 mL

**Vida útil:** 3 anos.



O Fluido de Freios DULUB® PREMIUM DOT 5.1 é um fluido para freio e embreagem hidráulica, classe de segurança 5.1, com altíssimo ponto de ebulição (fervura) e baixa viscosidade, como requerido pelas principais montadoras. Direcionado para veículos e motos de alto desempenho proporcionando uma maior segurança.

**Tecnologia:** Maior período de troca. Maior segurança, alto ponto de ebulição úmido. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais metálicos, não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO.

**Atende às normas:** ABNT NBR 9292 Tipo 5.1

**Propriedades:** Ponto de Ebulição: típico 265°C / Ponto de ebulição úmido: típico 180°C

**Embalagem:** Caixa 24x200 mL / 24x500 mL

**Vida útil:** 3 anos.



POWERED BY DULUB