



Ficha Técnica

DULUB ATF DX3

Fluido lubrificante mineral de alto desempenho para caixas de transferência, sistemas de direção hidráulica e transmissões automáticas (ATF) de automóveis modernos e aplicações pesadas que atendam aos requisitos de desempenho da GM DEXRON® IIIH. **DULUB ATF DX3** possui proteção antidesgaste superior, ótimo controle de oxidação e alto desempenho antiatrio.

DULUB ATF DX3 atende aos níveis de desempenho:

- ✓ GM DEXRON® IIIH
- ✓ Allison TES-228
- ✓ Allison C-4

Benefícios para o veículo

- Melhor estabilidade termo-oxidativa e proteção antidesgaste;
- Resistência à deterioração química, que protege contra a degradação em altas temperaturas de operação e ajuda a manter a eficiência do sistema de transmissão;
- Propriedades de atrito controladas proporcionam transmissão suave e bom desempenho de troca;
- Melhor controle de espuma reduz a perda de fluido;
- Capacidade superior de bombeamento e circulação a baixa temperatura;
- Facilidade na detecção de vazamentos devido sua coloração avermelhada.

Características Típicas

DULUB ATF DX3		
Propriedade	Un.	Típico
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,850
Viscosidade	mm ² s ⁻¹ (cSt)	40°C 34,26 100°C 6,45
Índice de Viscosidade	---	143
Ponto de Fulgor	(VA)°C	185
Ponto de Fluidez	°C	< -33
IAT, máx.	mg KOH/g	0,443
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C, Máx.	100°C	1b

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019



DUNAX LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

www.dulub.com.br