Ficha Técnica

DULUB ULTRA TECHC 5W40

DULUB ULTRA TECH 5W40 é um fluido lubrificante sintético que proporciona ótimo desempenho e proteção para atender a motores de diversas montadoras, novos e antigos, que exijam o API SP e anteriores. É formulado com tecnologia robusta que proporciona ótima proteção contra pré-ignição em baixa velocidade (LSPI) e poder de limpeza. ULTRA TECH 5W40 possui proteção avançada contra resíduos nos pistões e turbocompressores.

Benefícios para o veículo

- Proteção avançada contra o desgaste da corrente e trem de válvulas;
- Garante ótimo poder de limpeza, com controle mais rigoroso na formação de verniz e lodo;
- Desempenho superior contra a oxidação e dos resíduos gerados da queima do combustível;
- Previne o motor dos danos causados da combustão não controlada a baixas rotações (LSPI);
- ótima fluidez na partida e lubrificação eficiente em temperaturas frias e quentes.

Nível de Desempenho

·API SP/SN/SM

Características Típicas

Propriedade	Unid.	Típico	
Grau SAE	---	5W40	
Densidade a 20/4°C	g/cm^3	0,855	
Viscosidade, típ.	cSt	40°C	100°C
		85,63	14,40
Índice de Viscosidade, típ.	---	176	
Ponto de Fulgor, mín.	°C	220	
Ponto de Fluidez, máx.	°C	< -33	
TBN, mín.	mg KOH/g	6,952	
Noack, máx.	%	15,0	

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 00 – Data: 25.09.2024

DUNAX LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N
São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000
www.dulub.com.br