Ficha Técnica

HIPOIDE S 75W80 GL-5

Lubrificante semissintético e multiviscoso para uso em diferenciais hipoidais, alguns tipos de caixas de mudança manuais, caixas de direção e caixas de embreagem automotivas operando em condições de elevada severidade. **Aplicação:** formulado com básicos minerais e sintéticos contendo aditivos ep (extrema pressão), **DULUB HIPOIDE S 75W80 GL-5** possui excelente estabilidade a oxidação, resistência a formação de espuma e ótima proteção contra a corrosão. é recomendado para engrenagens de carros de passeio, utilitários, caminhões, ônibus e tratores.

Classificações de desempenho API GL-5 ● MIL L 2105D/E

Benefícios para o veículo

- Proteção contra pressão extrema e estabilidade térmica;
- Formulação exclusiva que garante maior proteção de engrenagem de alto desempenho e vida útil sincronizada mais longa;
- Diminuição de perdas por atrito e redução do desgaste;
- Maior mobilidade do lubrificante em temperaturas mais frias, que garante a lubrificação em uma faixa mais ampla de viscosidade;
- Desempenho excepcional sob condições severas de serviço.

Características Típicas

DULUB HIPOIDE S 75W80 GL-5			
Propriedade	**Uni.**	**Típico**	
Densidade a 20/4°C	g/cm³	0,857	
Viscosidade	mm².s⁻¹ (cSt)	40°C	57,56°C
		142,7	9,00
Índice de Viscosidade	---	136	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	215	
Ponto de Fluidez	°C	-33	
Corrosão de lâmina de Cobre 3h	100°C	1b	

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019

DUNAX LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N
São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000
www.dulub.com.br