dulub®

Ficha Técnica

DULUB SUPRA TECH 5W30

Dulub Supra Tech é um óleo lubrificante 100% sintético, formulado com bases sintéticas premium e aditivos de última geração para veículos modernos com tecnologia GDI, turbo, start-stop e híbridos leves e plug-in. Sua tecnologia avançada reduz o consumo de combustível, tem proteção reforçada contra o desgaste e previne LSPI (pré-ignição em baixa rotação), prolongando a vida útil do motor. Atende aos requisitos mais rigorosos da API SQ, ILSAC GF-7A e dexos1™ 3ª Geração, garantindo desempenho e compatibilidade excepcionais.Aprovações: FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C961-A1, Ford WSS-M2C971-A1, ILSAC GF-7A, API SQ, GM dexos1™: Gen3 (2021), Chrysler MS6395, GM 6094A e GM4718M.

Benefícios para o veículo

- Eficiência energética aprimorada, reduzindo o consumo de combustível;
- Controle avançado de depósitos nos pistões, garantindo proteção e combustão eficiente;
- Proteção reforçada contra pré-ignição em baixa rotação (LSPI);
- Teor reduzido de cinzas sulfatadas, preservando filtro e sistema de pós-tratamento;
- Redução do desgaste em corrente de distribuição e componentes móveis;
- Compatibilidade com combustíveis não diesel e vedações modernas, prevenindo vazamentos e contaminação;
- Desempenho superior em climas quentes ou uso intensivo (como estrada);
- Resistência ao estresse térmico em altas temperaturas (ideal para turbos);
- Proteção otimizada para veículos sob alta carga.

Características Típicas

Ensaios	Grau SAE
	5W30
Viscosidade 40ºC (cSt)	61,8
Viscosidade 100ºC (cSt)	10,6
Índice de Viscosidade	162
Densidade 20/4ºC(g/cm³)	0,852
Ponto de Fulgor, mín. (VA)ºC	190
Ponto de Fluidez, máx. (ºC)	-36
TBN (mgKOH.g⁻¹)	7,182

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 07.04.2026

DUNAX LUBRIFICANTES

DUNAX LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N
São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

www.dulub.com.br