



Ficha Técnica

DULUB - DOT 5.1

O DULUB DOT 5.1 é um fluido para freio e embreagem hidráulica, classe de segurança 5.1, com altíssimo ponto de ebulição (fervura) e baixa viscosidade, como requerido pelas principais montadoras. Direcionado para veículos e motos de alto desempenho proporcionando uma maior segurança. O fluido para freio DOT 5.1 atende e supera os limites especificados nas normas nacionais e internacionais. TECNOLOGIA: Maior período de troca. Maior segurança, alto ponto de ebulição úmido. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais metálicos, não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO. O DULUB DOT 5.1 atende às normas ABNT NBR 9292 - Tipo 5 e é certificado pelo INMETRO.

Modo de Aplicação

Verificar o nível do líquido no veículo ao menos uma vez por mês. Substituir o líquido conforme manual do fabricante. Na ausência dessa recomendação, trocar a cada 12 meses. Trocar sempre o conteúdo total do sistema de freio, nunca apenas completar o volume. FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 pode substituir o fluido de freio DOT 4.

Características Típicas

DULUB DOT 4LW	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Aspecto	Líquido Limpido
Densidade	1,03 a 1.11 g/ml
pH	7,0 a 11,5
Cor	Levemente amarelado
Ponto de Ebulição	> 260 °C
Teor de Água	< 0,40 %

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

4 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens

DULUB DOT 5.1 PREMIUM é apresentado em frascos de 200ml embalados em caixas com 24 unidades e frascos de 500ml embalados em caixa de 24 unidades.



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 24.01.2022



DUNAX LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N
São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

www.dulub.com.br