



Ficha Técnica

Dulub Super Aditivo De Radiador Orgânico - Concentrado

DULUB SUPER ADITIVO PARA RADIADOR ORGÂNICO CONCENTRADO é formulado com Glicerina e inibidores de corrosão inorgânicos que irão proteger todo o sistema contra corrosão, superaquecimento e cavitação. Evita o ressecamento das mangueiras, lubrifica a bomba d'água e proporciona proteção adicional ao alumínio. Indicado para veículos a gasolina, álcool, multicomcombustíveis e GNV. **COMPOSIÇÃO:** Glicerina, base especial protetora orgânica, corante. **ESPECIFICAÇÃO:** ABNT NBR 13705 tipo C.

Instruções de Uso

Drenar o fluido do sistema de arrefecimento e lavar até que a água saia limpa (veja os procedimentos no manual do veículo ou procure uma oficina especializada). Recolocar as mangueiras, montar todo sistema de arrefecimento e adicionar a solução. O SUPER ADITIVO PARA RADIADOR deve ser diluído na proporção de 1 parte deste para 1 parte de água destilada, formando uma solução de 33% V/V de glicerina de acordo com a recomendação da ABNT 13705/2016. Verifique o correto funcionamento do sistema arrefecimento, observando possíveis vazamentos, bolhas de ar e nível do líquido de arrefecimento. Faça a troca do fluido conforme a recomendação do fabricante do veículo ou toda vez que ocorrer manutenção no sistema de arrefecimento. Como ação preventiva para o melhor desempenho do sistema de arrefecimento, recomendamos a substituição do fluido uma vez a cada 2 anos. Não misture com aditivos de outras marcas.

Características Típicas

DULUB SUPER ADITIVO DE RADIADOR ORGÂNICO - CONCENTRADO		
TIPO DE ENSAIO	ESPECIFICADO	RESULTADO
Aparência	Límpida	OK
Cor	Rosa padrão Dulub	OK
Odor	Característico	OK
Densidade a 20°C g/mL	1,128 a 1,270	1,132
pH	De 7 a 9	7,6
Ponto de Ebulição °C	Mínimo 163	- 180°C
Ponto de congelamento °C	≤-33	-34°C

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local

Precauções

ATENÇÃO! NOCIVO SE INGERIDO. Mantenha a embalagem fechada após o uso. Evite contato com a pintura. Não reutilizar a embalagem. Em caso de contato com os olhos, lave com a água em abundância. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

Prazo de Validade

02 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

EM CASO DE INTOXICAÇÕES: Caso sinta indisposição, contate o centro de assistência toxicológica. Não descartar no meio ambiente (solo, esgoto, redes pluviais etc.). O lançamento em redes de esgoto ou corpos hídricos está condicionado ao atendimento à legislação vigente. Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019



DUNAX LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

www.dulub.com.br