

## DULUB TDH TRACTOR SAE 30

Óleo lubrificante mineral monoviscozo para transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo e comandos finais. Atende aos níveis de desempenho API GL4 e grau SAE 30. DULUB TDH TRACTOR é um lubrificante multifuncional recomendado para tratores, máquinas agrícolas e movimentos de terra de última geração. DULUB TDH TRACTOR protege do desgaste e da corrosão as partes lubrificadas. Pode ser usado em tratores que recomendem produtos com viscosidade compatível e que apresentem os mesmos requisitos de fricção e ausência de ruído. DULUB TDH TRACTOR atende as especificações de desempenho API GL4. Disponível no SAE 30. Composição química: óleos minerais e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante e extrema pressão.

## Benefícios para o veículo

- Formulação exclusiva que garante maior proteção ao cisalhamento e extrema pressão;
- Proporciona maior proteção contra o desgaste;
- Prolonga a vida útil do equipamento;
- Formulação exclusiva que garante maior proteção ao cisalhamento e extrema pressão;
- Garante proteção superior contra oxidação e corrosão da caixa de mudanças e seus componentes;
- Resistente à formação de espuma.

## Características Típicas

DULUB TDH TRACTOR			
Propriedade	Uni.	Típico	
Densidade a 20/4°C	g/cm <sup>3</sup>	0,889	
Viscosidade	mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> (cSt)	40°C	100°C
		92,9	10,8
Índice de Viscosidade	---	101	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	220	
Ponto de Fluidez	°C	-24	
Corrosão de lâmina de Cobre 3h	100°C	1b	

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. \* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

## Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

## Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

## Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

## Embalagens



**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**  
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019